

Jever friesisch-bunt 25 tehla



Ceny

Tehla (m²) - 105.00 Eur

Popis

Nemecké tehly *Jever friesisch-bunt 25* spĺňajú všetky náročné kritériá, podľa ktorých ich môžeme zaradiť do skupiny tehlových črepov klinker. Klinker tehly sú pálené zo špeciálnej hliny pri vysokých teplotách. Vďaka použitej technológií sú ich pôry spečené, tehly sa vyznačujú nízkou nasiakavosťou, sú stálofarebné, mrazuvzdorné, odolné proti mechanickej zátaži a aj zimnému soleniu. Vysokokvalitné lícové tehly klinker sa používajú na stavbu obvodových múrov - fasád, na stavbu komínov, plotov, parapetných dosiek a dlažieb. Ich využitie je tiež pri stavbe záhradných altánkov a kozubov.

Počet kusov na m² je vrátane škár šírky 1 cm!

Technické údaje

Technické údaje:	tehla
rozmery:	240 x 115 x 71 mm
nasiakavosť:	do 4%
počet ks/m ² :	48 ks = 1 m²

Návod na montáž

Na murovanie a súčasné škárovanie tehly *Jever friesisch-bunt* je vhodná murovacia malta VZ 01 (0,38 €/kg - šedá), ktorá je určená pre tehly s nasiakavosťou do 4%. Skúsenosti z praxe hovoria, že z jedného 30 kg vreca spracujeme 25 kusov tehál nemeckého formátu, t.j. spotreba na 1m² tejto malty pri zabudovaní tehly *Jever friesisch-bunt* je 58 kg. Tehly nie je treba vlhčiť, nedochádza k strhnutiu malty ani k vzniku trhlín a vzniká vysoko pevné spojenie. Malta je odolná proti účinkom počasia a po vytvrdení je mrazuvzdorná, nedochádza k zníženiu paropropustnosti a znížujú sa náklady na výstavbu.

Obsah vreca rozmiešajte s cca 5,5 l vody na dobre spracovateľnú maltu. Namiešanú maltu spracujte behom 2 hodín bez toho, aby ste do nej pridávali ďalšiu vodu. Škáry, ktoré nesmú byť v žiadnom prípade zapustené, sa uhladzujú až po zatvrdnutí malty. Pri nižších teplotách sa môže okamih úpravy škár oneskoríti. Odporúčame vykonať uhladenie škár pomocou dreveného kolíku alebo kúskom hadice. Volba pomôcky záleží od daného povrchu.

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku Niečo o výkvetoch