

Black slate stick

Image not found or type unknown



Ceny

Obklad (m2) - 166.10 Eur

Popis

Dominujúcou vlastnosťou kamenných obkladov *Black slate stick* je čistá a surová forma kameňa s matným povrchom. Rôznorodosť tvarov a farieb kameňa zvýrazňuje estetické a neobyčajné aranžmá. Jednoduchý a výrazný charakter týchto prírodných obkladov dodá interiérom harmóniu a priestornosť, prirodzené typy a farby kameňa zvýraznia blízkosť prírode.

Technické údaje

Technické údaje:	rozmery:	298 x 298 mm
	hrúbka:	8 mm
	balené v kartóne:	0,71 m2 / 8 ks
	hmotnosť kartónu:	11,2 kg

Návod na montáž

Kamennú mozaiku lepíme pružným lepidlom [RKS](#) (0,71 €/kg) určeným na lepenie kamenných obkladov. Pred lepením jednotlivých plátov je nevyhnutné pripraviť podklad tak, aby bol čistý, rovný a stabilný. Plát mozaiky sa uchopí do dvoch rúk, priloží sa na stenu a pritlačí sa do rozotreného lepidla. Jednotlivé pláty sa oddelia tzv.krížikmi. Prebytočné lepidlo očistite z povrchu mozaiky a taktiež z náradia po ukončení práce. Nepoužívajte bodové lepenie! Nalepená mozaika sa musí nechať vyschnúť 24hod.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)

*zaujímavosti z histórie kamenných a sklenených mozaik nájdete v článku [Kamenné a sklenené mozaiky](#)