



# AS KP Bridlica 36



## Ceny

Obklad (m2) - 41.90 Eur

## Farby:



- Čierna



- Červená



- Mix farieb



- Hnedá

## Popis

Obkladový kameň Bridlica 36 vo formáte 60 x 15 cm, kamenný obklad Bridlica 36 nájde svoje uplatnenie v modernom, rustikálnom, vidieckom ale aj čoraz obľúbenejšom vintage štýle. Každý jeden kus obkladu je unikátne ladený vo farebných tónoch od zlatobordovej, šedej a oranžovej farby čo v konečnom dôsledku vytvára pocitovo príjemný efekt. **Kamenný obklad** Bridlica 36 ponúkame v remienkovom prevedení aby vynikla farebnosť a štruktúra kameňa. Každý jeden kus je originál a je jedinečný, preto v konečnom dôsledku uložený na stene alebo fasáde domu vytvára nádherný obraz. Ak chcete mať nádherný a moderný obklad, tak kamenný obklad Bridlica 36 je pre vás tá správna voľba.

## Technické údaje

<b>Technické údaje:</b>	plošné prvky
rozmery:	<b>60 x 15 cm</b>
hrúbka:	<b>1,3 - 1,7 cm</b>
balené v kartóne:	<b>0,54 m2/bal.</b>
hmotnosť kartónu:	<b>cca 35 kg/m2</b>

## Návod na montáž

- Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý, čistý a odolný. Pokiaľ zistíme, že lepená strana obkladu má hladký povrch, je treba ho zdrsníť pomocou drôtenej kefy alebo iného podobného náradia. Lepidlo treba nanášať na celú plochu obkladu tak, aby sa v okamžiku pritlačenia obkladu k lepenému povrchu vytlačilo za pôdorys obkladu. Nadbytok lepidla odstránime vlhkou špachtľou.
- Pokiaľ musíme obklad prerezať do potrebného rozmeru, je treba použiť úlohovú brúsku s diamantovým kotúčom alebo kotúčom pre rezanie kameňa.
- Odporúča sa používanie vhodného lepidla, ktoré má byť elastické, mrazuvzdorné a určené pre lepenie fasádnych obkladov z betónu.
- Pokiaľ pri lepení dôjde k znečisteniu obkladov, lepidlo po zaschnutí dôkladne odstránime kefou.
- Miesta, kam boli obklady lepené, je treba následne zabezpečiť proti dažďu do času úplného zaschnutia lepidla.
- Nalepené obklady je treba chrániť po dobu 24 hodín proti priamemu vplyvu podnebných činiteľov, a potom ich zabezpečiť impregnačným prostriedkom podľa odporúčenia výrobcu. Fasádne obklady sa nesmú lepiť pri teplotách nižších než 5 °C, a vyšších než 25 °C, a tiež za dažďa.
- Pri obkladaní je treba miešať kameň z viacerých balení, aby sme sa vyhli prípadným rozdielom vo farbe.
- Proti výskytu vápenatých povrchov a pre ochranu farby fasádnych obkladov je nutné použiť impregnačný prípravok.

## Podklad

- Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obkladu.
- Zateplené murivo si vyžaduje doplnkové zosilnenie (podľa výpočtu projektanta), kedy podklad musí byť stabilný a znášať záťaž obkladov.
- Neodporúča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrylové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb.
- Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, musia byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti-adhézných prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod.
- Pri použití správneho lepidla možno obkladať steny z betónu, pórobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárnic, tvaroviek typu

„Ytong“ apod.

Nepevné povrchy s nevhodnou priľnavosťou je nutné odstrániť.