

Barbados



Ceny

Obklad (bal) - 12.38 Eur

Obklad (m2) - 25.80 Eur

Farby:

- Biela



- Běžová



- Hnedá

Popis

Jemný obklad určený do interiéru nadväzuje dizajnom na vápencové pobrežie Barbadosu. Farba sa pohybuje v odtieňoch belavého piesku. V kombinácii so sýtou zeleňou, námornickou modrou alebo korálovou ružovou vytvoríte atmosféru tropického apartmánu. Jemná štruktúra obkladu evokuje pieskové pláže s oceánskym vánkom.

Technické údaje

ROZMERY



Y 370 mm
Z 92 mm
X 8 ÷ 18 mm

Y -
Z -
X -

mm - milimeter

BALENIE



Množstvo 0,48 m² (14ks) -
Hmotnosť ≈ 7,5 kg -
Cena s DPH 10,23 €/balenie (21,32 €/m²) -

m² - meter štvorcový, kg - kilogram, ks -kus

Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Na lepenie používame lepidlo [MAMUT GLUE HT](#). Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť pílkú na sadrokartón alebo aj pílkú na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Škárovanie obložených plôch sa robí až po dokonalom vyschnutí a vyzretí lepidla. Pred škárovaním je treba škáry navlhčiť, aby došlo k opláchnutiu prachu a celoplošnému navlhčeniu škáry. Škárujeme škárovacou hmotou [FM-X](#).

Škáru vytvarujeme pomocou drevenej rukoväte štetca, pričom dbáme o rovnaký uhol počas celej doby tvarovania škáry, prípadne pomocou gumených hadíc požadovaných priemerov, škárovacích železom a pod. Pracovný nástroj, ktorým upravujete škáry nenamáčajte v priebehu práce do vody. Finálne očistenie plochy sa robí ľahkým pozametáním pomocou mezličky. Spotreba ca 4 až 6 kg/m² v závislosti od šírky škáry a jej vyplnenia.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniest' na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

CC-PROTECT (spotreba cca 0,3 l/m²), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)