

# Cairo

image not found or type unknown



## Ceny

Obklad (bal) - 13.80 Eur

Obklad (m2) - 38.33 Eur

Rohový prvok (bm) - 25.52 Eur

## Farby:

- Biela



- Běžová

## Popis

Sádrový obklad CAIRO má unikátnu kamennú štruktúru. Je charakteristický svojou pravidelnosťou imitujúcou lámané bloky kameňa s ostrou kontúrou hrán. Zaujímavá textúra a vzhľad dokonale zapadá do moderného interiéru s minimalistickým designom. Prírodné odtiene sa však dajú použiť aj do tradičného interiéru a dodať mu tak príjemnú atmosféru.

## Technické údaje

Technické údaje:	plošné prvky	rohové prvky
rozmery:	<b>510 mm x 100 mm</b>	<b>100 mm x 250 mm x 100 mm</b>
hrúbka:	<b>10 - 32 mm</b>	<b>10 - 32 mm</b>
balené v kartóne:	<b>0,36 m2/kartón</b>	<b>0,60 bm/kartón</b>
hmotnosť kartónu:	<b>7,80 kg</b>	<b>5,25 kg</b>

## Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty. Aby sme dosiahli čo najlepší výsledný efekt, musíme pred lepením obklady povykladať z viacerých kartónov, porozkladať na podlahu a pri lepení postupne voliť vhodné odtiene. Vyhneme sa tým nežiaducim farebným zhlukom po nalepení, ktoré zvyknú bývať neoprávnenými reklamáciami. Úmyselné rôznorodé odtiene jednotlivých obkladov sú ich prednosťou, nie nedostatkom a pomáhajú dosiahnuť vernú imitáciu prírodného kameňa.

Na lepenie používame lepidlo [MAMUT GLUE HT](#). Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť pítku na sadrokartón alebo aj pítku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Obklady Cairo sa lepia kontaktným spôsobom, t.j. ukladajú sa bez medzier a neškárujú sa.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniesť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

**CC-PROTECT** (spotreba cca 0,3 l/m<sup>2</sup>), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

\*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

\*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)