

# Istria



## Ceny

Obklad (bal) - 14.26 Eur

Obklad (m2) - 27.95 Eur

Rohový prvok (bm) - 19.10 Eur

## Farby:



- Běžová

## Popis

Stenový obklad v krémovej farbe dodáva miestnosti teplú, stredomorskú klímu. Produkt so svojou nepravidelnou štruktúrou a jasnou farbou je napodobeninou lámaného kameňa zo stredomorského pobrežia. Vytvorí nádherné akcenty na vašich stenách. Stenové obklady sa skvele uplatnia nielen v obytných miestnostiach, ale aj v reštauráciách alebo kaviarňach. Obklady sú vyrobené zo sadry a ľahko sa pokladajú.

## Technické údaje

# ROZMERY



200/340 mm

Y

Z

93 mm

X

12 ÷ 24 mm

mm - milimeter



315 x 177 mm

Y

Z

92 mm

X

12 ÷ 24 mm

# BALENIE



Množstvo 0,51 m<sup>2</sup> (20ks)

Hmotnosť ≈ 8,3 kg

Cena s DPH 11,78 €/balenie (23,10 €/m<sup>2</sup>)

m<sup>2</sup> - meter štvorcový, kg - kilogram, ks -kus



0,93 bm (10ks)

≈ 8,3 kg

20,01 €/balenie

## Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Na lepenie používame lepidlo [MAMUT GLUE HT](#). Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť píľku na sadrokartón alebo aj píľku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Škárovanie obložených plôch sa robí až po dokonalom vyschnutí a vyzretí lepidla. Pred škárovaním je treba škáry navlhčiť, aby došlo k opláchnutiu prachu a celoplošnému navlhčeniu škáry. Škárujeme škárovacou hmotou [FM-X](#).

Škáru vytvarujeme pomocou drevenej rukoväte štetca, pričom dbáme o rovnaký uhol počas celej doby tvarovania škáry, prípadne pomocou gumených hadíc požadovaných priemerov, škárovacích železom a pod. Pracovný nástroj, ktorým upravujete škáry nenamáčajte v priebehu práce do vody. Finálne očistenie plochy sa robí ľahkým pozametáním pomocou mezličky. Spotreba ca 4 až 6

kg/m<sup>2</sup> v závislosti od šírky škáry a jej vyplnenia.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniest' na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

CC-PROTECT (spotreba cca 0,3 l/m<sup>2</sup>), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

\*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

\*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)