



Loft



Ceny

Obklad bal - 14.75 Eur

Obklad (m2) - 24.58 Eur

Rohový prvok (bm) - 15.06 Eur

Rohový prvok (bal) - 15.72 Eur

Farby:

- Biela

Popis

Sádrový obklad *Loft* dokáže okúzliť univerzálnou bielou farbou. Je imitáciou tradičnej tehly. Tento obklad sa dokonale hodí do moderného interiéru. Nie je vhodný do exteriéru.

Technické údaje

Technické údaje:	plošné prvky	rohové prvky
rozmery:	20,6 x 6,3 cm	19,0 x 8,0 x 6,3 cm
hrúbka:	1,6 - 1,8 cm	1,6 - 1,8 cm
balené v kartóne:	0,6 m2/bal = 38 ks	1,17 bm/bal = 16 ks
hmotnosť kartónu:	7,2 kg/bal	4,3 kg/bal

Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Na lepenie používame lepidlo [MAMUT GLUE HT](#). Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť píliku na sadrokartón alebo aj píliku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Škárovanie obložených plôch sa robí až po dokonalom vyschnutí a vyzretí lepidla. Pred škárovaním je treba škáry navlhčiť, aby došlo k opláchnutiu prachu a celoplošnému navlhčeniu škáry. Škárujeme škárovacou hmotou [FM-X](#).

Škáru vytvarujeme pomocou drevenej rukoväte štetca, pričom dbáme o rovnaký uhol počas celej doby tvarovania škáry, prípadne pomocou gumených hadíc požadovaných priemerov, škárovacích železom a pod. Pracovný nástroj, ktorým upravujete škáry nenamáčajte v priebehu práce do vody. Finálne očistenie plochy sa robí ľahkým pozametáním pomocou mezlíky. Spotreba ca 4 až 6 kg/m2 v závislosti od šírky škáry a jej vyplnenia.

Najsôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniesť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

CC-PROTECT (spotreba cca 0,3 l/m2), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)