




Metro




Ceny

Obklad (m2) - 28.51 Eur

Obklad (bal) - 17.96 Eur

Farby:

 - Čierna

- Biela

Popis

Sádrový obklad METRO dokonale imituje hrubý industriálny kameň, ktorý je žiadaný na trhu. Vzhľadom k unikátnej konštrukcii sa METRO nielen veľmi ľahko montuje ale zaručí aj jedinečný charakter vášho interiéru.

Technické údaje

Technické údaje:	plošné prvky	rohové prvky
rozmery:	505 mm x 86 mm	345/145 mm x 86 mm
hrúbka:	12 mm ÷ 30 mm	12 mm ÷ 30 mm
balené v kartóne:	0,63 m2/bal = 8 ks	1,02 bm/bal = 8 ks
hmotnosť kartónu:	17 kg	11,5 kg

Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Na lepenie používame lepidlo [MAMUT GLUE HT](#). Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť píliku na sadrokartón alebo aj píliku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Obklady Metro sa lepia kontaktným spôsobom, t.j. ukladajú sa bez medzier (medzery sú súčasťou sadrového pásika) a neškárujú sa.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniesť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

[CC-PROTECT](#) (spotreba cca 0,3 l/m²), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sady.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)