


Mokrý efekt



Ceny

1 l - 13.80 Eur

Popis

vodu a olej odpudzujúca siloxánová impregnácia, ktorá obsahuje špeciálne zložky zvýrazňujúce farbu pre použitie na plochy z prírodného a umelého kameňa.

VLASTNOSTI

- Vodoodpudivý
- Odpudzovač oleja a škvŕn
- Konsolidácia
- Vytvára viditeľný efekt perličiek
- Veľmi penetračný
- Vhodné pre všetky savé prírodné alebo umelé kamene ako mramor, travertín, Solnhofen, dosky, pieskovec, betónové bloky, terazzo, žula, cotto krytiny
- Dobrá príľnavosť k povrchu

Technické údaje

Vzhľad: mliečny, biely, tekutý

účinná látka: 50%

Špecifická hmotnosť pri 20 °C: cca. 1 g/cm³

Návod na montáž

POUŽITIE

Pre obklady VASPO sa RUCOSAN EPS 3716 používa riedený

vodou v pomere 1:2 (jeden diel RUCOSANu a 2 diely vody). Pridanie podielu vody až do pomeru 1:5 zmierňuje "mokrý" vzhľad.

RUCOSAN EPS 3716 preniká do povrchu, je vodoodpudivý a zároveň

zintenzívňuje farbu bez tvorby lesklého efektu. Povrchy pôsobia farebnejšie a sviežejšie - „mokrý efekt“.

Odolnosť voči vode znižuje citlivosť povrchu, do značnej miery zabraňuje vzniku škvŕn a uľahčuje údržbu.

Na dodanie lesku povrchov stien a podláh, schodov, vstupných priestorov, terasám pri nevýraznom a bezfarebnom vzhľade. Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Ošetrovaný povrch musí byť úplne suchý a čistý. Produkt vždy vyskúšajte pred použitím na nenápadnej ploche. Rovnomerne naneste primerané množstvo RUCOSAN EPS 3716 čistou kefou, valčekom alebo plátnom. Na vysoko savých povrchoch môže byť potrebné tento postup zopakovať po piatich minútach. Výrobok by mal kameň ošetriť bez toho, aby na povrchu vyschol. Menej savé povrchy možno bude potrebné utrieť utierkou.

SKLADOVANIE

Pri skladovaní pod 0 °C môže produkt stuhnúť. Po zahriatí na 20 - 25 °C môže byť výrobok znovu použitý bez toho, aby sa museli prijať ďalšie opatrenia. Ak sa uchováva pri teplote vyššej ako 40 °C, produkt sa môže oddeliť alebo sedimentovať. Po ochladení na 20 - 25 °C a dôkladnom premiešaní je produkt možné bez problémov znova použiť.

Obsah balenia nesmie byť vystavený vlhkosti ani ponechaný dlhší čas otvorený. Môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu produktu. Po použití balenie pevne uzavrite!