



# Nanga



## Ceny

Obklad (m2) - 47.72 Eur

Rohový prvok (bm) - 24.18 Eur

Štartovací prvok (bm) - 3.33 Eur

## Farby:



- Běžová



- Hnedá

## Popis

Obklad Nanga je zhotovený zo syntetickej sadry, pričom jeho vzhľad kopíruje ručne štiepaný kameň. Jeho zaujímavý vzhľad ho predurčuje do moderného interiéru. Na uľahčenie montáže sa dodávajú a štartovacie prvky s vodorovnou spodnou časťou.

## Technické údaje

| Technické údaje:  | plošné prvky         | rohové prvky               |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| rozmery:          | 440 x 220 x 12/30 mm | 270 x 160 x 220 x 12/30 mm |
| balené v kartóne: | 0,43 m2 / 7 ks       | 0,76 bm / 4 ks             |
| hmotnosť kartónu: | 12 kg                | 7 kg                       |

## Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Na lepenie používame lepidlo [MAMUT GLUE HT](#). Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť pítku na sadrokartón alebo aj pítku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Obklady Nanga sa lepia kontaktným spôsobom, t.j. ukladajú sa bez medzier (medzery sú súčasťou sadrového pásika) a neškárujú sa.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniesť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokrú na mokré" impregnačný prostriedok

**CC-PROTECT** (spotreba cca 0,3 l/m2), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

\*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

\*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)