


New York



Ceny

Obklad (m2) - 43.12 Eur

Farby:

- šedá

Popis

Sadrový obklad New York zaujme svojim modernistickým vzhľadom. Je vhodný na použitie do interiéru. Vyrobený je z tvrdenej sadry šedej farby. Vzhľad betónovej stierky je ideálnym doplnkom do kancelárií a interiérov, kde sa požadujú moderné materiály a štruktúra betónu. Po špeciálnej povrchovej úpravy je obklad NEW YORK hydrofobizovaný vďaka čomu sa stáva odolným proti vlhkosti.

Technické údaje

Technické údaje:	plošné prvky	
rozmery:	600 mm x 400 mm	
hrúbka:	17 mm	
balené v kartóne:	0,48 m2/2 ks/kartón	
hmotnosť kartónu:	8,00 kg	

Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty. Aby sme dosiahli čo najlepší výsledný efekt, musíme pred lepením obklady povykladať z viacerých kartónov, porozkladať na podlahu a pri lepení postupne voliť vhodné odtiene. Vyhneme sa tým nežiaducim farebným zhlukom po nalepení, ktoré zvyknú bývať neoprávnenými reklamáciami. Úmyselné rôznorodé odtiene jednotlivých obkladov sú ich prednosťou, nie nedostatkom a pomáhajú dosiahnuť vernú imitáciu prírodného kameňa.

Na lepenie používame lepidlo [MAMUT GLUE HT](#) . Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť píliku na sadrokartón alebo aj píliku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Obklady New York sa lepia kontaktným spôsobom, t.j. ukladajú sa bez medzier a neškárujú sa.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniesť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

CC-PROTECT (spotreba cca 0,3 l/m2), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)