

# Scarlett



## Ceny

Obklad (m<sup>2</sup>) - 47.54 Eur

Rohový prvok (bm) - 51.50 Eur

## Popis

Obklad Scarlett je nepravidelný obklad, ktorý sa pri lepení prikladá tesne k sebe. Je to obklad väčšieho obdĺžnikového formátu, Scarlett je imitáciou kameňa, ktorá má smotanovo-hnedý nádych pripomínajúci pieskovcov a bridlicu. Ide o rustikálny obklad, ktorý však vynikne aj v moderne ladených interiéroch. Vyrába sa v troch farebných odtieňoch

## Technické údaje

Technické údaje:	plošné prvky	rohové prvky
rozmery:	<b>500x250 mm</b>	<b>318 x 118* x 250 mm</b>
hrúbka:	<b>20 - 35 mm</b>	<b>20 - 35 mm</b>
balené v kartóne:	<b>0,5 m<sup>2</sup></b>	<b>2 ks = 0,5 bm</b>
hmotnosť kartónu:	<b>19 kg</b>	<b>9 kg</b>

\*vnútorná strana rohu

## Návod na montáž

**Návod na montáž:** Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový kameň sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Lepenú stranu obkladu sa odporúča zdrsniť drôtenou kefou, aby sa odstránil jeho prípadný hladký sklovitý povrch. Aby sme dosiahli čo najlepší výsledný efekt, musíme pred lepením obklady povykladať z viacerých kartónov, porozkladať na podlahu a pri lepení postupne voliť vhodné odtiene. Vyhneme sa tým nežiaducim farebným zhľukom po nalepení, ktoré zvyknú bývať neoprávnenými reklamáciami. Úmyselné rôznorodé odtiene jednotlivých obkladov sú ich prednosťou, nie nedostatom a pomáhajú dosiahnuť vernú imitáciu prírodného kameňa. Obklady sa nesmú lepiť pri teplotách nižších ako 5°C a vyšších ako 25°C a ani za dažďa. Nalepené obklady treba chrániť počas 24 hodín pred dažďom a priamym slnkom. Finálnou úpravou obloženej steny je impregnáčny nástrek BProtect, ktorý je vysoko účinnou hydrofóbou a olejofóbou ochranou obkladových prvkov na vodnej báze s obsahom nano častíc. Viac informácií o impregnácii tehlových páskov nájdete v článku **Impregnácia obkladových prvkov**.