

Scarlett



Ceny

Obklad (m2) - 47.54 Eur

Rohový prvok (bm) - 51.50 Eur

Popis

Obklad *Scarlett* je nepravidelný obklad, ktorý sa pri lepení prikladá tesne k sebe. Je to obklad väčšieho obdĺžnikového formátu, *Scarlett* je imitáciou kameňa, ktorá má smotanovo-hnedý nádych pripomínajúci pieskovec a bridlicu. Ide o rustikálny obklad, ktorý však vynikne aj v moderne ladených interiéroch. Vyrába sa v troch farebných odtieňoch

Technické údaje

Technické údaje:	plošné prvky	rohové prvky
rozmery:	500x250 mm	318 x 118* x 250 mm
hrúbka:	20 - 35 mm	20 - 35 mm
balené v kartóne:	0,5 m2	2 ks = 0,5 bm
hmotnosť kartónu:	19 kg	9 kg

*vnútorná strana rohu

Návod na montáž

Návod na montáž: Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový kameň sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Lepenú stranu obkladu sa odporúča zdrsníť drôtenou kefou, aby sa odstránil jeho prípadný hladký sklovitý povrch. Aby sme dosiahli čo najlepší výsledný efekt, musíme pred lepením obklady povykladať z viacerých kartónov, porozkladať na podlahu a pri lepení postupne voliť vhodné odtiene. Vyhneme sa tým nežiaducim farebným zhlukom po nalepení, ktoré zvyknú bývať neoprávnenými reklamáciami. Úmyselné rôznorodé odtiene jednotlivých obkladov sú ich prednosťou, nie nedostatkom a pomáhajú dosiahnuť vernú imitáciu prírodného kameňa. Obklady sa nesmú lepiť pri teplotách nižších ako 5°C a vyšších ako 25°C a ani za dažďa. Nalepené obklady treba chrániť počas 24 hodín pred dažďom a priamym slnkom. Finálnou úpravou obloženej steny je impregnačný nástrek BProtect, ktorý je vysoko účinnou hydrofóbnou a olejofóbnou ochranou obkladových prvkov na vodnej báze s obsahom nano častíc. Viac informácií o impregnácii tehlových pásikov nájdete v článku **Impregnácia obkladových prvkov**.