


# Terrarood tehla



## Ceny

Tehla (m2) - 84.00 Eur

## Farby:



- Červená



- Tehlová

## Popis

Belgické tehly *Terrarood* sa používajú na stavbu obvodových múrov - fasád, na stavbu komínov, plotov, parapetných dosiek a dlažieb. Ich využitie je tiež pri stavbe záhradných altánkov a kozubov.

**Počet kusov na m2 je vrátane škár šírky 1 cm!**

## Technické údaje

<b>Technické údaje:</b>	tehla
rozmery:	<b>210 x 100 x 65 mm</b>
nasiakavosť:	<b>do 12%</b>
počet ks/m2:	<b>58 ks = 1 m2</b>

## Návod na montáž

Na murovanie a súčasné škárovanie tehly *Terrarood* je vhodná murovací malta [VK plus](#) (0,38€/kg - šedá), ktorá je určená pre tehly s nasiakavosťou nad 10%. Skúsenosti z praxe hovoria, že z jedného 30 kg vreca spracujeme 28 kusov tehál belgického formátu, t.j. spotreba na 1m2 tejto malty pri zabudovaní tehly *Terrarood* je 62 kg. Tehly nie je treba vlhčiť, nedochádza k strhnutiu malty ani k vzniku trhlín a vzniká vysoko pevné spojenie. Malta je odolná proti účinkom počasia a po vytvrdnutí je mrazuvzdorná. Nedochádza k zníženiu paropriepustnosti a znižujú sa náklady na výstavbu.

Obsah vreca rozmiešajte s cca 5,5 l vody na dobre spracovateľnú maltu. Namiešanú maltu spracujte behom 2 hodín bez toho, aby ste do nej pridávali ďalšiu vodu. Škáry, ktoré nesmú byť v žiadnom prípade zapustené, sa uhladzujú až po zatvrdnutí malty. Pri nižších teplotách sa môže okamih úpravy škár oneskoriť. Doporučujeme vykonať uhladenie škár pomocou dreveného kolíku alebo kúskom hadice. Voľba pomôcky záleží od daného povrchu.

\*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)