


Wenge AI 25



Ceny

Popis

Tento drevený obklad zo série ETNIK, je vhodný pre ľudí, ktorí cítia pokoj a harmóniu v obklopení prírodných prvkov. Odporúča sa do kuchyne, kúpeľne (neodporúča sa priamy kontakt s vodou), alebo do obytného priestoru na podlahy aj steny. Poslúži aj ako dekorácia alebo ako efektívny doplnok rôznych povrchov. Obklady ETNIK sú odolné voči nepriaznivému vplyvu UV, oderu, a rôznym druhom poškrabania. Pri pravidelnom ošetrovaní zdobí interiér dlhé roky.

Technické údaje

Rozmer celej náplasti je 317x317 mm, pričom veľkosť jednotlivého prvku je 25x25x7 mm.

Návod na montáž

Pred prácou je dôležité aby sme dôkladne očistili podklad od prachu, vody a mastnoty. Optimálne podmienky pre montáž drevenej mozaiky v miestnosti sú okolo 20 °C a vlhkosť vzduchu blízka 50 %.

Pred lepením mozaiky sa uistíme či je podklad suchý, rovný a čistý.

Drevený obklad nesmieme lepiť bez medzery, tzv. na „styk“.

Lepidlo sa nanáša ozubenou špachtľou (veľkosť zubov max. 3 mm) tak, aby po jej pretiahnutí po povrchu lepidla ostali rovnomerné brázdy.

Mozaiku musíme lepiť na čerstvo nanosené lepidlo, s rovnomerne dotlačeným každým miestom. Nesmie sa používať lepenie bodové, lepidlo musí rovnomerne vyplňať priestor pod mozaikou. Po skončení práce sa musia ruky i náradie umyť v rozpúšťadle. Na lepenie odporúčame použiť lepidlo MUREXIN **X-Bond MS-K 509** (5,82 €/kg) - trvalo pružné, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúce lepidlo na báze MS polymérov, pachovo neutrálne. Spotreba lepidla je cca 0,8 až 1,2 kg/m². Prebytok lepidla z povrchu mozaiky, náradia a rúk sa musí okamžite odstrániť. Zvyšky lepidla nesmú ostať na mozaike.

POZOR: na lepenie mozaiky sa nesmie používať tradičné lepidlo alebo silikóny!

Ak potrebujeme obklad prerezať do potrebného rozmeru, použijeme na to ručnú pílu alebo vypilovačku a následne hrany mozaiky vybrúsime brúsnym papierom. Rezanie mozaiky v domácich podmienkach nie je jednoduché. Odporúča sa ukladať mozaikový vzor takým spôsobom, aby nebolo potrebné mozaikové kocky rezať.

Ku škárovaniu mozaiky je možné pristúpiť najskôr 24 hodín po prilepení mozaiky k povrchu. Odporúčame aplikovať škárovaciu hmotu **FUGALITE ECO** (47,00 €/bal). Je nutné sa riadiť pokynmi na obale škárovacej hmoty. Keramizovaná a certifikovaná dvojzložková epoxidová škárovacia hmota, ekologická, so zvýšenou spracovateľnosťou a úmyvateľnosťou, bakteriostatická a fungistická, nepriepustná a odolná voči škvrám, na škáry 0 až 20 mm so zvýšenou chemickou a mechanickou odolnosťou, zaručuje spojitost drevených plôch. Lahko sa čistí a je možné použiť ju aj ako lepidlo. S najnižšou emisíou prchavých organických látok. Nanáša sa gumovým hladítkom, pričom je dôležité dôkladne vyplňovať špáry. Prebytok hmoty z povrchu odstráňte. Formovanie škáry vykonávajte krúživými pohybmi špongiou navlhčenou vo vode. Nakoniec celú plochu zotrite čistou špongiou navlhčenou vo vode.

Škárovacia hmota zasychá veľmi rýchlo, z toho dôvodu odporúčame škárovať jednorázovo maximálne 1m² povrchu a prebytok škárovacej hmoty priebežne odstraňovať z povrchu mozaiky. Po dokončení škárovania nechajte očistenú mozaiku vytvrdnúť 24 hodín.

Na ošetrovanie drevenej mozaiky sa smú použiť len prostriedky, ktoré sú určené na drevený povrch v súlade s ich inštruktážnymi návodmi. Nie je možné používať prostriedky, ktoré majú žieravé vlastnosti, s nevhodnými chemickými zložkami, ktoré môžu zničiť povrch dreva, alebo s prídavkami silikónu.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientčne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)