



KS Žulové kamenné kocky



Ceny

Tmavo-červená (t) - 420.00 Eur

Sivá (t) - 232.00 Eur

Čierna (t) - 260.00 Eur

Farby:



- Červená

- šedá

Popis

Žulová kamenná kocka je veľmi obľúbeným prírodným kameňom na výstavbu príjazdových ciest či kamenných chodníkov v záhrade. Zaujímavá tmavo-červená farba vyniká popri zelenom trávniku a spestruje okolie záhrady. V kombinácii so šedou žulovou kamennou kockou vytvára na chodníku zaujímavú, nápaditú koláž. Na väčších plochách je možnosť pokladať žulové kamenné kocky do jedinečných vzorov, čím dostaneme originálne a unikátne architektonické dielo.

Technické údaje

Technické údaje:	rozmery:	Červená / sivá 6-9 cm 8-11 cm 15-17 cm Čierna 10 cm / 10 cm
	hrúbka:	Červená / sivá 6-9 cm 8-11 cm 15-17 cm Čierna 5 cm / 10 cm
	balené vo vaku:	13 m²
	hmotnosť vaku:	1 500 kg

Návod na montáž

Dlažbu je možné pokladať do štrkového lôžka. Skladba konštrukcie pri pokladaní na štrkové lôžko je obvykle taká, že má kryt (dlažobné prvky), lôžko (do ktorého prvky ukladáme) a podkladovú vrstvu zo zhutneného drveného kameniva. Na pochôdzne plochy sú minimálne požiadavky na tieto vrstvy nasledovné: štrkové lôžko hrúbky 30 mm, frakcie 4 až 8 mm a podkladové drvené kamenivo v hrúbke vrstvy 100 mm, frakcie 8 až 16 mm. Dlažobné lôžko sa nezhutňuje a nesmieme naň vstupovať. Vždy je treba vyhotoviť iba takú plochu lôžka, na ktoré možno uložiť dláždený kryt v deň zhotovenia lôžka. Lôžko nesmie obsahovať vápno, ktoré by spôsobovalo tvorbu nežiaducich výkvetov (viď. **Niečo o výkvetoch**). Ideálny spôsob pokladania dlažby je ten, keď začíname v rohu a ak je to možné v najnižšie položenom mieste krytu, aby dláždenie postupovalo z najnižšieho miesta krytu do najvyššieho. Ak nie je možné dodržať oba tieto spôsoby, po úvahe volíme jeden z nich. Položené nezhutnené dlažby musia byť cca 5 mm nad konečnou požadovanou výškou krytu, pretože zhutnením príde k ich poklesu. Šírku škár volíme podľa vlastného posúdenia. Škárovací materiál sa rovnomerne rozsype po dláždenej ploche. Škárovanie je možné robiť iba na suchom povrchu a iba suchým materiálom. Podľa potreby sa škárovací materiál doplní po dvoch až troch týždňoch zaťaženia dlažby. Nesmieme zabúdať, že prírodný kameň je čo kus to originál, farebné rozdiely môžu byť na prírodných kameňoch výrazné. Prírodné kamene majú väčšiu toleranciu pri hrúbkach ako imitácie, čo taktiež treba brať do úvahy pri pokládke.

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)